



BEACHSIDE
 RLAHGSEBEAC

- Water resistant; 72 hours of surface water protection
- Easy cleaning and maintenance; steam cleaning approved
- Realistic wood visuals with natural grain texturing and four-sided bevelled edges
- User friendly CLIC it locking system provides superior joint integrity and easy repair
- Highly durable, scratch and scuff resistant surface layer with anti-bacterial protection
- Ultra stable, low swelling Aqua Plus core allows for a transition free installation up to 2,500 sf



BEACHSIDE
 RLAHGSEBEAC



CARAMEL
 RLAHGSECARA



POTTERY
 RLAHGSEPOTT



PALOMINO
 RLAHGSEPALO



H2O GUARD SELECT COLLECTION – SPECIFICATIONS

PRODUCT INFORMATION

Plank Size (Length x Width x Height)	1292 x 193 x 8mm (50.87" x 7.6" x 0.31")
Edge Profile	4 sided bevel
Finish	Caramel: EIR/ Beachside, Pottery, Palomino: Embossed
Installation	Click floating - CLIC it angle/tap

WARRANTY

Residential	Lifetime
-------------	----------

SUSTAINABLE CERTIFICATIONS

PERFORMANCE	CERTIFICATION CREDITS	MINIMUM REQUIREMENTS	PERFORMANCE VS. REQUIREMENTS
Certified Low Emitting Material	Greenguard Gold & CARB II	N/A	Meets
Sustainability	PEFC	N/A	Meets

TECHNICAL INFORMATION

TEST	METHOD	RESULTS
Usage Class	EN 13329 (Annex E)	32
Abrasion resistance	EN 13329 (Annex E)	AC4
Impact resistance	EN 13329 (Annex H)	Big ball: ≥ 750 mm / > 29.53 inch Small ball: ≥ 12 N
Formaldehyde emission of the substrate before coating	EN 717-2	E1
Formaldehyde emission	EN 717-2	E1
Moisture residue HDF	EN 322	yes
Thickness swelling / edge swelling	ISO 24336	$\leq 5\%$ ($\pm 1\%$)
Thermal conductivity	EN 12524	0.12 W / (m x K)
Light fastness	EN 13329	gray scale \geq level 4

PACKAGING

Planks / Carton	8
Coverage / Carton	21.47 sf
Carton Dimensions (Length x Width x Height)	1304 x 204 x 62mm (51.37" x 8.07" x 2.48")
Carton Weight (lbs)	32.58
Cartons / Pallet	60
Coverage / Pallet	1288.2 sf

WARRANTY

Light Commercial	5 Years
------------------	---------

TECHNICAL INFORMATION

TEST	METHOD	RESULTS
Lifting resistance	EN 13329 (Annex D)	≥ 1.25 N/mm ² / ≥ 0.0019 inch ²
Cross tensile strength	N/A	N/A
Resistance to stains	EN 438	Group 1 + 2: level 5 group 3: level 4
Combustibility	ASTM E648	Class 1
Sliding friction	EN 13893	DS
Dimensional variants after changes in relative humidity	EN 13329 (Annex C)	$\leq 0,9$ mm
Straightness of the panels	EN 13329 (Annex A)	q max $\leq 0,2$ mm
Flatness of the element width	EN 13329 (Annex A)	concave $\leq 0,15\%$; convex $\leq 0,20\%$
Flatness of the element length	EN 13329 (Annex A)	concave $\leq 0,5\%$; convex $\leq 1,0\%$

Read all instructions before installation. Incorrect installation voids all warranties. Read carton insert for details. Sweep or vacuum the floor frequently to remove loose dirt and prevent scratching. Wipe up spills immediately. Use walk-off mats at entry ways and protective pads on furniture legs. Never use wax, oil-based cleaners, ammonia, dust treatments or abrasive agents to clean. Cleaning products specifically developed for laminate flooring are recommended. Printed room scene and swatches are provided as reference only. Product selection, colour and specifications may change without notice. Product selection should be made from actual laminate samples at an authorized dealer for true colour representation.



BEACHSIDE
 RLAHGSEBEAC

- Hydrorésistant; protection de 72 heures contre les déversements d'eau sur la surface
- Nettoyage et entretien faciles; le nettoyage à la vapeur est approuvé pour ce revêtement
- Aspects visuels de bois réalistes avec une texture de fil naturel et des arêtes biseautées à quatre côtés
- Le système de blocage convivial CLIC IT procure une intégrité supérieure des joints et facilite la réparation
- Couche superficielle extrêmement durable, résistante aux égratignures et éraflures, dotée d'une protection antibactérienne
- L'âme à faible gonflement ultra stable Aqua Plus permet une installation sans transition sur une superficie de jusqu'à 2 500 pi²



BEACHSIDE
 RLAHGSEBEAC



CARAMEL
 RLAHGSECARA



POTTERY
 RLAHGSEPOTT



PALOMINO
 RLAHGSEPALO



COLLECTION H2O GUARD SELECT – SPECIFICATIONS

RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

Dimension des planches: (long. x larg. x haut.)	1292 x 193 x 8mm (50.87 po x 7.6 po x 0.31 po)
Profil d'arrêt	Biseau à 4 côtés
Fini	Caramel: en relief synchronisé, sauf les modèles Beachside, Pottery et Palomino, soumis uniquement à un en relief simple
Installation	Plancher flottant engluquetable grâce au système CLIC-it de type « angle/tap »

EMBALLAGE

Planches / Carton	8
Superficie couverte / Carton	21.47 pi ²
Dimensions du carton (long. x larg. x haut.)	1304 x 204 x 62mm (51.37 po x 8.07 po x 2.48 po)
Poids du carton (lbs)	32.58
Cartons / Palette	60
Superficie couverte / Palette	1288.2 pi ²

GARANTIE

Résidentielle	Garantie à vie
---------------	----------------

GARANTIE

Commerciale Légère	5 Ans
--------------------	-------

CERTIFICATIONS DURABLES

PERFORMANCE	CERTIFICATION CRÉDITS	LE MINIMUM EXIGENCES	PERFORMANCE VS. EXIGENCES
Matériau certifié à faible émission	Greenguard Gold & CARB II	N/A	Se rencontre
Durabilité	PEFC	N/A	Se rencontre

INFORMATIONS TECHNIQUES

TESTER	MÉTHODE	RÉSULTATS
Catégorie d'utilisation	EN 13329 (Annex E)	32
Résistance à l'abrasion	EN 13329 (Annex E)	AC4
Résistance aux chocs	EN 13329 (Annex H)	Grosse balle : ≥ 750 mm / > 29.53 po petite balle: ≥ 12 N
Émission de formaldéhyde de la sous-couche avant d'être revêtue	EN 717-2	E1
Émission de formaldéhyde	EN 717-2	E1
Humidité résiduelle des panneaux de fibre haute densité	EN 322	oui
Gonflement en épaisseur / gonflement des bords	ISO 24336	≤ 5 % (± 1 %)
Conductivité thermique	EN 12524	0,12 W / (m x K)
Solidité à la lumière	EN 13329	Échelle de gris ≥ niveau 4

INFORMATIONS TECHNIQUES

TESTER	MÉTHODE	RÉSULTATS
Résistance au soulèvement	EN 13329 (Annex D)	≥ 1.25 N/mm ² / ≥ 0.0019 inch ²
Résistance à la traction transversale	N/A	N/A
Résistance aux taches	EN 438	Groupes 1, 2: niveau 5, groupe 3: niveau 4
Combustibilité	ASTM E648	Class 1
Résistance aux égratignures	EN 13893	DS
Variante dimensionnelles suite aux changements d'humidité relative	EN 13329 (Annex C)	≤ 0,9 mm
Linéarité des panneaux	EN 13329 (Annex A)	q max ≤ 0,2 mm
Planéité de la largeur d'élément	EN 13329 (Annex A)	concave ≤ 0,15 % ; convexe ≤ 0,20 %
Planéité de la longueur d'élément	EN 13329 (Annex A)	concave ≤ 0,5 % ; convex ≤ 1,0 %

Lisez toutes les instructions avant l'installation. Une mauvaise installation annule la garantie. Consultez la feuille dans la boîte pour obtenir les détails. Passez le balai ou l'aspirateur fréquemment pour retirer la saleté avant qu'elle n'égratigne la surface des planchers ou qu'elle s'y incruste. Essayez immédiatement les déversements. Installez des tapis à l'entrée et posez des coussinets de protection sous les pattes des meubles. Ne jamais utiliser de nettoyants ni de savons contenant de la cire ou de l'huile. Ne jamais utiliser d'ammoniaque, de traitements anti-poussière ni d'abrasifs. Produits de nettoyage spécialement conçus pour les planchers laminés recommandés. Photos des pièces et échantillons fournis à titre de référence seulement. Le choix de produit, les couleurs et les spécifications peuvent être modifiés sans préavis. Le choix de produit doit être fait à partir des vrais échantillons de stratifié chez un détaillant autorisé pour obtenir une véritable représentation des couleurs et une sélection.