



LODGE
 RLAPALIODG

- Easy cleaning and maintenance
- Realistic wood visuals with natural grain texturing and four-sided bevelled edges
- Highly durable, scratch and scuff resistant surface layer with anti-bacterial protection
- User friendly CLIC it locking system provides superior joint integrity and easy repair



TRAILWOOD
 RLAPALITRAI



EXPEDITION
 RLAPALIEXPE



SADDLE
 RLAPALISADD



LODGE
 RLAPALIODG



PALISADE COLLECTION – SPECIFICATIONS

PRODUCT INFORMATION

Plank Size (Length x Width x Height)	1292 x 193 x 10mm (50.87" x 7.6" x 0.39")
Edge Profile	4 sided bevel
Finish	EIR except Saddle: Embossed
Installation	Click floating - CLIC it angle/tap

WARRANTY

Residential	30 Years
-------------	----------

SUSTAINABLE CERTIFICATIONS

PERFORMANCE	CERTIFICATION CREDITS	MINIMUM REQUIREMENTS	PERFORMANCE VS. REQUIREMENTS
Certified Low Emitting Material	Greenguard Gold & CARB II	N/A	Meets
Sustainability	PEFC	N/A	Meets

TECHNICAL INFORMATION

TEST	METHOD	RESULTS
Usage Class	EN 13329 (Annex E)	32
Abrasion resistance	EN 13329 (Annex E)	AC4
Impact resistance	EN 13329 (Annex H)	Big ball: ≥ 750 mm / > 29.53 inch Small ball: ≥ 12 N
Formaldehyde emission of the substrate before coating	EN 717-2	E1
Formaldehyde emission	EN 717-2	E1
Moisture residue HDF	EN 322	no
Thickness swelling / edge swelling	ISO 24336	≤ 18 %
Thermal conductivity	EN 12524	0.12 W / (m x K)
Light fastness	EN 13329	gray scale \geq level 4

PACKAGING

Planks / Carton	7
Coverage / Carton	18.79 sf
Carton Dimensions (Length x Width x Height)	1304 x 204 x 69mm (51.37" x 8.07" x 2.75")
Carton Weight (lbs)	35.25
Cartons / Pallet	52
Coverage / Pallet	1833 sf

WARRANTY

Light Commercial	5 Years
------------------	---------

TECHNICAL INFORMATION

TEST	METHOD	RESULTS
Lifting resistance	EN 13329 (Annex D)	≥ 1.25 N/mm ² / ≥ 0.0019 inch ²
Cross tensile strength	N/A	N/A
Resistance to stains	EN 438	Group 1 + 2: level 5 group 3: level 4
Combustibility	ASTM E648	Class 1
Sliding friction	EN 13893	DS
Dimensional variants after changes in relative humidity	EN 13329 (Annex C)	$\leq 0,9$ mm
Straightness of the panels	EN 13329 (Annex A)	q max $\leq 0,2$ mm
Flatness of the element width	EN 13329 (Annex A)	concave $\leq 0,15\%$; convex $\leq 0,20\%$
Flatness of the element length	EN 13329 (Annex A)	concave $\leq 0,5\%$; convex $\leq 1,0\%$

Read all instructions before installation. Incorrect installation voids all warranties. Read carton insert for details. Sweep or vacuum the floor frequently to remove loose dirt and prevent scratching. Wipe up spills immediately. Use walk-off mats at entry ways and protective pads on furniture legs. Never use wax, oil-based cleaners, wet mopping, ammonia, dust treatments or abrasive agents to clean. Cleaning products specifically developed for laminate flooring are recommended. Printed room scene and swatches are provided as reference only. Product selection, colour and specifications may change without notice. Product selection should be made from actual laminate samples at an authorized dealer for true colour representation.



LODGE
 RLAPALILOGD

- Nettoyage et entretien faciles
- Aspects visuels de bois réalistes avec une texture de fil naturel et des arêtes biseautées à quatre côtés
- Couche superficielle extrêmement durable, résistante aux égratignures et éraflures, dotée d'une protection antibactérienne
- Le système de blocage convivial CLIC IT procure une intégrité supérieure des joints et facilite la réparation



TRAILWOOD
 RLAPALITRAI



EXPEDITION
 RLAPALIEXPE



SADDLE
 RLAPALISADD



LODGE
 RLAPALILOGD



COLLECTION **PALISADE** – SPECIFICATIONS

RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

Dimension des planches: (long. x larg. x haut.)	1292 x 193 x 10mm (50.87 po x 7.6 po x 0.39 po)
Profil d'arrêt	Biseau à 4 côtés
Fini	En relief synchronisé, sauf un modèle Saddle, soumis uniquement à un en relief simple
Installation	Plancher flottant engliquetable grâce au système CLIC-it de type « angle/tap »

EMBALLAGE

Planches / Carton	7
Superficie couverte / Carton	18.79 pi ²
Dimensions du carton (long. x larg. x haut.)	1304 x 204 x 69mm (51.37 po x 8.07 po x 2.75 po)
Poids du carton (lbs)	35.25
Cartons / Palette	52
Superficie couverte / Palette	1833 pi ²

GARANTIE

Résidentielle	30 Ans
---------------	--------

GARANTIE

Commerciale Légère	5 Ans
--------------------	-------

CERTIFICATIONS DURABLES

PERFORMANCE	CERTIFICATION CRÉDITS	LE MINIMUM EXIGENCES	PERFORMANCE VS. EXIGENCES
Matériau certifié à faible émission	Greenguard Gold & CARB II	N/A	Se rencontre
Durabilité	PEFC	N/A	Se rencontre

INFORMATIONS TECHNIQUES

TESTER	MÉTHODE	RÉSULTATS
Catégorie d'utilisation	EN 13329 (Annex E)	32
Résistance à l'abrasion	EN 13329 (Annex E)	AC4
Résistance aux chocs	EN 13329 (Annex H)	Grosse balle: ≥ 750 mm / > 29.53 po Petite balle: ≥ 12 N
Émission de formaldéhyde de la sous-couche avant d'être revêtue	EN 717-2	E1
Émission de formaldéhyde	EN 717-2	E1
Humidité résiduelle des panneaux de fibre haute densité	EN 322	non
Gonflement en épaisseur / gonflement des bords	ISO 24336	≤ 18 %
Conductivité thermique	EN 12524	0,12 W / (m x K)
Solidité à la lumière	EN 13329	gray scale ≥ level 4

INFORMATIONS TECHNIQUES

TESTER	MÉTHODE	RÉSULTATS
Résistance au soulèvement	EN 13329 (Annex D)	≥ 1.25 N/mm ² / ≥ 0.0019 inch ²
Résistance à la traction transversale	N/A	N/A
Résistance aux taches	EN 438	Groupes 1, 2: niveau 5, groupe 3: niveau 4
Combustibilité	ASTM E648	Class 1
Résistance aux égratignures	EN 13893	DS
Variante dimensionnelle suite aux changements d'humidité relative	EN 13329 (Annex C)	≤ 0,9 mm
Linéarité des panneaux	EN 13329 (Annex A)	q max ≤ 0,2 mm
Planéité de la largeur d'élément	EN 13329 (Annex A)	concave ≤ 0,15 % ; convex ≤ 0,20 %
Planéité de la longueur d'élément	EN 13329 (Annex A)	concave ≤ 0,5 % ; convex ≤ 1,0 %

Lisez toutes les instructions avant l'installation. Une mauvaise installation annule la garantie. Consultez la feuille dans la boîte pour obtenir les détails. Passez le balai ou l'aspirateur fréquemment pour retirer la saleté avant qu'elle n'égratigne la surface des planchers ou qu'elle s'y incruste. Essayez immédiatement les déversements. Installez des tapis à l'entrée et posez des coussinets de protection sous les pattes des meubles. Ne jamais utiliser de nettoyeurs ni de savons contenant de la cire ou de l'huile. Ne pas passer de vadrouille mouillée et ne jamais utiliser d'ammoniaque, de traitements anti-poussière ni d'abrasifs. Produits de nettoyage spécialement conçus pour les planchers laminés recommandés. Photos des pièces et échantillons fournis à titre de référence seulement. Le choix de produit, les couleurs et les spécifications peuvent être modifiés sans préavis. Le choix de produit doit être fait à partir des vrais échantillons de stratifié chez un détaillant autorisé pour obtenir une véritable représentation des couleurs et une sélection.